

ARNÉS DE CUERPO ENTERO, ESPACIOS CONFINADOS, 6 ARGOLLAS CON PROTECCIÓN DIELECTRICA, EN FORMA DE "X", CON FAJA LUMBAR

A 004 D EC



HOJA TÉCNICA PRODUCTO



Materiales textiles de alta tenacidad, en poliéster 100%, alta resistencia a la abrasión, resistencia mínima a la tensión de 23kN



Partes metálicas en acero al carbono, protección dieléctrica, argollas en hombros



Costuras con hilos de alta resistencia de material compatible con los textiles y color contraste



Faja de protección lumbar, con porta herramientas



Producto certificado con la norma: ANSI/ASSP Z359.11-2021

DESCRIPCIÓN

Arnés de cuerpo entero, con ajuste en correas de pecho y piernas, conformado por síes (6) argollas con protección dieléctrica así: dorsal (detención de caídas), frontal (posicionamiento, desplazamiento y restricción), hombros (confinados) y laterales (posicionamiento)

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Reatas en poliéster de alta tenacidad
- Ancho > 45mm
- Resistencia a la tensión > 23kN
- Costuras con puntadas de seguridad e hilos técnicos

METÁLICOS

- Partes metálicas certificadas: ANSI/ASSP Z359.12
- En acero al carbono
- Protección dieléctrica

PLÁSTICOS

- En polímeros de alta resistencia al envejecimiento y factores ambientales
- Resistencia acorde al uso y desempeño

USO Y RECOMENDACIONES

Arnés de uso multipropósito, en actividades relacionadas con la construcción, distribución mantenimiento de redes aéreas, mantenimiento de infraestructura, espacios confinados y demás actividades similares

Es un arnés cómodo para actividades de posicionamiento debido a su faja de protección lumbar

Apto para trabajos en ambientes energizados, por su capacidad dieléctrica

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

Resistencia a la tensión:

- Argollas del arnés en posición de trabajo 16kN
- Componente textil >23kN
- Componente textil con acondicionamiento por abrasión > 16kN
- Argollas tipo D > 22 kN
- Hebillas de ajuste >18 kN

Dinámicos

- Caída libre pie primero en argolla dorsal y frontal
- Caída libre cabeza primero argolla dorsal
- Indicador visual (indicador de impacto)

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXX

03 de Julio de 2019

Nº.	EJ
+1	
+2	
+3	
+4	
+5	

Sello de Calidad

Norma XX
Producto XX

ID SERIAL

FABRICANTE

ADVERTENCIAS

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación

en sus partes

textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**

ARNESSES

ESLINGAS

LÍNEAS DE VIDA

CONECTORES DE ANCLAJE

ASESORIOS Y OTROS

TIPO DE HERRAJE

FORMA

H

X

Y

CONFINADOS

CON ABSORBEDOR

SIN ABSORBEDOR

PERSONAL

POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE

DOBLE EN "Y" FIJA Y VARIABLE

SENSILLA FIJA Y VARIABLE

RESTRICCIÓN FIJA Y VARIABLE

EN "Y" FIJA Y VARIABLE

8

MM DE DIÁMETRO

11

MM DE DIÁMETRO

13

MM DE DIÁMETRO

18

MM DE DIÁMETRO

SVV

SISTEMA LINEA DE VIDA VERTICAL

TIPO DE LONGITUD

f

FIJA

V

VARIABLE

METÁLICOS

DESCENSO, ASCENSO

RESCATE

OTROS

G

GALVANIZADO

P O

PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN

D

PROTECCIÓN DIELECTRICA