

ARNÉS DE CUERPO ENTERO, 1 ARGOLLAS CON PROTECCIÓN DIELECTRICA, EN FORMA DE H

A 005 D



HOJA TÉCNICA PRODUCTO



Materiales textiles de alta tenacidad, en poliéster 100%, alta resistencia a la abrasión, resistencia mínima a la tensión de 23kN.



Partes metálicas en acero al carbono, protección dieléctrica, argollas en hombros



Costuras con hilos de alta tenacidad y resistencia de material compatible con los textiles y color contraste



Protector de etiqueta plástico de alta durabilidad y resistencia



Producto certificado con la norma:
ANSI/ASSP Z359.11-2021

DESCRIPCIÓN

Arnés de cuerpo entero, con ajuste en correas de pecho y piernas, conformado por una (1) argolla con protección dieléctrica dorsal (detención de caídas, restricción)

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Reatas en poliéster de alta tenacidad
- Ancho > 45mm
- Resistencia a la tensión > 23kN
- Costuras con puntadas de seguridad e hilos técnicos

METÁLICOS

- Partes metálicas certificadas: ANSI/ASSP Z359.12
- En acero al carbono
- En acero al carbono con protección dieléctrica en polímero de color negro

PLÁSTICOS

- En polímeros de alta resistencia al envejecimiento y factores ambientales
- Resistencia acorde al uso y desempeño

USO Y RECOMENDACIONES

Arnés de uso en actividades relacionadas con la supervisión, toma de muestras, inspecciones y demás actividades similares.

Es un arnés cómodo, liviano y de gran desempeño. Apto para trabajos en ambientes energizados, por su capacidad dieléctrica.

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

Resistencia a la tensión:

- Argollas del arnés en posición de trabajo 16kN
- Componente textil >23kN
- Componente textil con acondicionamiento por abrasión > 16kN
- Argollas tipo D > 22 kN
- Hebillas de ajuste >18 kN

Dinámicos

- Caída libre pie primero en argolla dorsal y frontal
- Caída libre cabeza primero argolla dorsal Indicador visual (indicador de impacto)

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

Escanear para Ficha técnica
PT.AAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

Nº. EJ
+1
+2
+3
+4
+5

icontec
Sello de Calidad

Norma XX
Producto XX

ID SERIAL FABRICANTE

ADVERTENCIAS

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**



FORMA
... H
... X
... Y
... CONFINADOS



CON ABSORBEDOR SIN ABSORBEDOR
... PEPO ...
PERSONA POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE
... DYR ...
DOBLE EN "Y" FIJA RESTRICCIÓN Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE
... S y ...
SENSILLA FIJA EN "Y" Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE



... 8 MM DE DIÁMETRO
... 11 MM DE DIÁMETRO
... 13 MM DE DIÁMETRO
... 16 MM DE DIÁMETRO
... SVV ...
SISTEMA LÍNEA DE VIDA VERTICAL



TIPO DE LONGITUD
... f FIJA
... V VARIABLE



METÁLICOS
DESCENSO, ASCENSO
RESCATE
... OTROS



G GALVANIZADO
... PO PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN
... D PROTECCIÓN DIELECTRICA