

MOSQUETÓN DE 25KN DE RESISTENCIA

I 013 25



HOJA
TECNICA
PRODUCTO



CONECTORES



Material acero al carbono



Cierre y bloqueo automático



Forma ovalada para conexión de accesorios



Resistencia mínima a la tensión 25kN



Producto certificado con la norma:
ANSI/ASSP Z359.12-2019

DESCRIPCIÓN

Mosquetón tipo eslabón, en acero, con cierre automático de doble seguro, 25 kN de resistencia a la tensión, certificado

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

METÁLICOS

- Galvanizadas

USO Y RECOMENDACIONES

Dispositivo metálico que permite la conexión entre conectores, verifique la compatibilidad por forma, tipo, funcionalidad, Inspeccione periódicamente y antes de cada uso, realice mantenimiento preventivo

Estáticos

- Resistencia estática
- * eje mayor >23 KN
 - * eje menor >16 KN
 - * compuerta y lateral >16 KN

Dinámicos

- Rendimiento dinámico * Caída libre

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

EUSSE
SEGURIDAD

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

Nº. EJ
+1
+2
+3
+4
+5

icontec
Sello de Calidad

Norma XX
Producto XX

ID SERIAL FABRICANTE
ADVERTENCIAS
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
FECHA DE FABRICACIÓN
INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado

AAAA: año de fabricación

LLLL: Lote de producción

NNNN: Número único del lote



HOJA
TÉCNICA
PRODUCTO

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**



FORMA

... H

... X

... Y

... CONFINADOS



ESLINGAS

CON ABSORBEDORES SIN ABSORBEDOR

... PEPO ...

PERSONAL POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE

... D Y R ...

DOBLE EN "Y" FIJARESTRICCIÓN Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE

... S y ...

SENSILLA FIJAEN "Y" Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE



LÍNEAS DE VIDA

... 8 ...

MM DE DIÁMETRO

... 11 ...

MM DE DIÁMETRO

... 13 ...

MM DE DIÁMETRO

... 16 ...

MM DE DIÁMETRO

... S V V ...

SISTEMA LÍNEA DE VIDA VERTICAL



CONECTORES DE ANCLAJE

TIPO DE LONGITUD

... f ...

FIJA

... V ...

VARIABLE



ASESORIOS Y OTROS

... METÁLICOS ...

DESCENSO, ASCENSO

... RESCATE ...

... OTROS ...



TIPO DE HERRAJE

... G ...

GALVANIZADO

... P O ...

PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN

... D ...

PROTECCIÓN DIELECTRICA