

POLEA SENCILLA EN ALUMINIO


I 043



HOJA
TECNICA
PRODUCTO



DESCENSO, ASCENSO



Placas en aluminio
moviles para el
ingreso de la cuerda



Roldana en acero
inoxidable de 2'
pulgadas de diametro



Resistencia a la
tension 30 kN



Para la configuracion
de sistemas de
polipastos

DESCRIPCIÓN

Polea sencilla en aluminio, para el desarrollo de polipastos, cambios de direcciones y/o rescates, de placas moviles.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

Metálico

- Aluminio

USO Y RECOMENDACIONES

Movimiento, desplazamiento y rescate de personas, durante las diferentes actividades en altura

www.eusseseguridad.com

info@eusseseguridad.com

(604)4 444 1220

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

EUSSE
SEGURIDAD

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

Nº. EJ
+1
+2
+3
+4
+5

icontec
Sello de Calidad

Norma XX
Producto XX

ID SERIAL FABRICANTE

ADVERTENCIAS

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote



HOJA
TÉCNICA
PRODUCTO

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación

en sus partes

textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**



FORMA

H

X

Y

CONFINADOS



CON ABSORBEDOR

SIN ABSORBEDOR

PERSONAL

POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE

PEPO

DOBLE EN "Y" FIJA Y VARIABLE

SENSILLA FIJA Y VARIABLE

R

RESTRICCIÓN FIJA Y VARIABLE

y

EN "Y" FIJA Y VARIABLE



8

MM DE DIÁMETRO

11

MM DE DIÁMETRO

13

MM DE DIÁMETRO

16

MM DE DIÁMETRO

SVV

SISTEMA LINEA DE VIDA VERTICAL



TIPO DE LONGITUD

f

FIJA

V

VARIABLE



METÁLICOS

DESCENSO, ASCENSO

RESCATE

OTROS



G

GALVANIZADO

PO

PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN

D

PROTECCIÓN DIELECTRICA