

Eslinga de posicionamiento y restricción

P 011



Gancho de 18 mm de abertura en cada extremo. En acero. Doble seguro automático



Protector en acero inoxidable en costuras para prevenir el desgaste.



Hebilla tipo lengüeta para ajuste de longitud



Recubrimiento en caucho para soporte de fricción.



HOJA
TECNICA
PRODUCTO



SIN ABSORBEDOR

S

TIPO DE HERRAJE

g

DESCRIPCIÓN

Este producto puede ajustado en longitudes entre 90 y 170cm, en reata de 45mm de ancho, con recubrimiento en caucho, ganchos en acero de doble seguro automático.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Cinta/reata tejida, material poliéster 100%

METÁLICOS

- Partes metálicas certificadas: ANSI/ASSP Z359.12
- En acero al carbono
- Protección oxidación por galvanizado, ganchos con cierre y seguro automático

PLÁSTICOS

Caucho de alto desempeño en relación a la fricción, protegiendo las costuras y parte textil.

USO Y RECOMENDACIONES

Las eslingas de posicionamiento deben ser utilizadas para ubicación del usuario restringiendo la caída libre a máximo 60cm, y ancladas a las argollas laterales. Se deben inspeccionar antes de cada uso y como mínimo una vez al año por personal avalado y calificado por Eusse Seguridad. En caso de caída libre retire el producto de servicio e identifíquelo claramente

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

- Eslinga, ganchos, hebilla de ajuste y componente textil resistencia a la tensión >23kN
- Componente textil acondicionado fricción >16kN

Dinámicos

- Rendimiento dinámico Caída libre 1,2m Peso de prueba 128kg

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

EUSSE SEGURIDAD

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

Nº. EJ
+1
+2
+3
+4
+5

icontec
Sello de Calidad

Norma XX
Producto XX

ID SERIAL FABRICANTE
ADVERTENCIAS
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
FECHA DE FABRICACIÓN
INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote



HOJA
TÉCNICA
PRODUCTO

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**



FORMA

... H

... X

... Y

... CONFINADOS



CON ABSORBEDOR SIN ABSORBEDOR

... P E P O

PERSONA POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE

... D Y R

DOBLE EN "Y" FIJA RESTRICCIÓN Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE

... S y

SENSILLA FIJA EN "Y" Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE



... 8

MM DE DIÁMETRO

... 11

MM DE DIÁMETRO

... 13

MM DE DIÁMETRO

... 18

MM DE DIÁMETRO

... S V V

SISTEMA LINEA DE VIDA VERTICAL



TIPO DE LONGITUD

... f

FIJA

... V

VARIABLE



METÁLICOS

DESCENSO, ASCENSO

RESCATE

... OTROS



... G

GALVANIZADO

... P O

PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN

... D

PROTECCIÓN DIELECTRICA



ISEIN
DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

www.eusseseguridad.com
info@eusseseguridad.com
(604) 4 444 1220