

Eslinga sencilla con absorbedor de impacto, para caída libre de 12ft - 3,6m

P 012 RU+



HOJA
TECNICA
PRODUCTO



CON ABSORBEDOR
S

TIPO DE HERRAJE
G



Cuerda de alma y funda trenzada, de alta resistencia a la tensión, abrasión y uso, poliéster 100%, resistencia mínima a la tensión 36kN



Partes metálicas en acero al carbono, con recubrimiento galvanizado para protección a la oxidación



Costuras con hilos de alta tenacidad y resistencia de material compatible con los textiles y color contraste



Etiqueta protegida a la abrasión, fricción y demás factores ambientales

Producto certificado con la norma:
ANSI/ASSP Z359.13-2013

DESCRIPCIÓN

Eslinga sencilla con absorbedor de impacto (12ft- 3,6m), para realizar detención y/o restricción, disminuyendo las fuerzas de la caída libre generadas en esta; conformado por una cuerda de alma y funda trenzada, gancho en el extremo de 18mm de abertura.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Cuerda de alma y funda trenzada, reatas de alta resistencia, material poliéster 100%
- buen comportamiento al contacto con ácidos, 13mm de diámetro
- resistencia mínima a la tensión 36kN

METÁLICOS

- Partes metálicas certificadas ANSI/ASSP Z359.13
- En acero al carbono
- Protección oxidación por galvanizado

PLÁSTICOS

Caucho de alto desempeño en relación a la fricción, protegiendo las costuras y parte textil.

USO Y RECOMENDACIONES

Eslinga sencilla con absorbedor de impacto, adecuada para desarrollar actividades con riesgo de caída libre, que proporciona al usuario disminución de los efectos de la caída libre y la fuerza generada en transmisión al cuerpo, a su vez puede ser utilizada para restricción, generando distancias de desplazamiento (vertical u horizontal) seguro.

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

Resistencia a la tensión:

Eslinga, ganchos y componente

- textil resistencia a la tensión >23kN
- Componente textil acondicionado fricción >16kN

Dinámicos

Rendimiento dinámico con y sin acondicionamiento (frio, agua, calor)
Caída libre 3,6m
Peso de prueba 128kg
Fuerza maxima <8kN, fuerza promedio <5kN, elongacion <1,5m

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

EUSSE SEGURIDAD

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

Nº. EJ
+1
+2
+3
+4
+5

icontec
Sello de Calidad

Norma XX
Producto XX

ID SERIAL FABRICANTE
ADVERTENCIAS
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
FECHA DE FABRICACIÓN
INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**

ARNESES

FORMA

... H

... X

... Y

... CONFINADOS

ESLINGAS

CON ABSORBEDORES SIN ABSORBEDOR

PEPO

PERSONA POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE

DYR

DOBLE EN "Y" FIJA RESTRICCIÓN Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE

S y

SENSILLA FIJA EN "Y" Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE

LÍNEAS DE VIDA

8 MM DE DIÁMETRO

11 MM DE DIÁMETRO

13 MM DE DIÁMETRO

16 MM DE DIÁMETRO

SVV

SISTEMA LÍNEA DE VIDA VERTICAL

CONECTORES DE ANCLAJE

TIPO DE LONGITUD

f FIJA

V VARIABLE

ASESORIOS Y OTROS

METÁLICOS

DESCENSO, ASCENSO

RESCATE

OTROS

TIPO DE HERRAJE

G GALVANIZADO

PO PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN

D PROTECCIÓN DIELECTRICA



ISEIN
DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO