

ESLINGA SIN FIN, REATA TUBULAR DE 25MM DE ANCHO, LONGITUD 120CM

P 014 120



HOJA
TECNICA
PRODUCTO



otros



Cinta / reata tejida tubular, de alta resistencia a la tensión, abrasión y uso, poliéster 100%, resistencia mínima a la tensión 14kN.



Longitud 120cm de extremo a extremo del aro.



Costuras con hilos de alta tenacidad y resistencia de material compatible con los textiles y color contraste.



Etiqueta protegida a la abrasión, fricción y demás factores ambientales

DESCRIPCIÓN

Eslinga sin fin en reata tubular de 25mm de ancho, forma de aro, que permite crear puntos de anclaje portátiles, de fácil transporte, utilización y alto desempeño

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Cinta / reata tejida tubular, material poliéster 100%
- de buen comportamiento al contacto con ácidos, 25mm de ancho, resistencia mínima a la tensión 14kN

USO Y RECOMENDACIONES

Los conectores de anclaje se utilizan para la conexión de los diferentes componentes de un sistema de protección contra caídas, debido a su diseño permite ser portátil, de fácil instalación y múltiples direcciones de uso cada vez y agilidad en el trabajo.

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

Resistencia a la tensión

- Materia prima 14kN
- Según forma de anclaje, se multiplica según grafico

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

EUSSE SEGURIDAD

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

Nº. EJ
+1
+2
+3
+4
+5

icontec
Sello de Calidad

Norma XX
Producto XX

ID SERIAL FABRICANTE
ADVERTENCIAS
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
FECHA DE FABRICACIÓN
INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**



FORMA

... H

... X

... Y

... CONFINADOS



CON ABSORBEDOR SIN ABSORBEDOR

... PEPO

PERSONAL POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE

... D Y R

DOBLE EN "Y" FIJA RESTRICCIÓN Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE

... S y

SENSILLA FIJA EN "Y" Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE



... 8

MM DE DIÁMETRO

... 11

MM DE DIÁMETRO

... 13

MM DE DIÁMETRO

... 18

MM DE DIÁMETRO

... S V V

SISTEMA LINEA DE VIDA VERTICAL



TIPO DE LONGITUD

... f

FIJA

... V

VARIABLE



METÁLICOS

DESCENSO, ASCENSO

RESCATE

... OTROS



GALVANIZADO

... P O

PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN

... D

PROTECCIÓN DIELECTRICA