

ESLINGA EN "Y" PARA DESPLAZAMIENTO Y RESTRICCIÓN CON GANCHOS DE 60MM

P 022 AC



Cuerda de alma y funda trenzada, de alta resistencia a la tensión, abrasión y uso, poliéster 100%, resistencia mínima a la tensión 36kN



Ganchos metálicos en acero al carbono, cierre y seguro automático, apertura de 18mm en vértice y de 60mm en extremos, con protección galvánica, resistencia mínima a la tensión 23kN



Protector de etiqueta de alta durabilidad y resistencia



Costuras recubiertas para disminuir los efectos del desgaste por fricción, incluye guardacabo que protege de la fricción entre partes metálicas y textiles



HOJA
TECNICA
PRODUCTO



SIN ABSORBEDORTIPO DE HERRAJE
D Y G

Producto certificado con la norma:
ANSI/ASSP Z359.3-2019

DESCRIPCIÓN

Eslinga doble en forma de "Y", para realizar posicionamiento y/o restricción, permitiendo al usuario el trabajo con manos libres y desplazamientos verticales u horizontales, conformado por una cuerda de alma y funda trenzada, ganchos en los extremos de 60mm de abertura.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Cuerda de alma y funda trenzada Material poliéster 100% de buen comportamiento al contacto con ácidos
- 13mm de diámetro, resistencia mínima a la tensión 36kN

METÁLICOS

- Partes metálicas certificadas: ANSI/ASSP Z359.12
- En acero al carbono
- Protección oxidación por galvanizado, ganchos con cierre y seguro automático

PLÁSTICOS

Caucho de alto desempeño en relación a la fricción, protegiendo las costuras y parte textil

USO Y RECOMENDACIONES

Eslinga doble en forma de "Y", adecuada para utilizar sistemas de posicionamiento, que permiten al usuario tener sus manos libres y así desarrollar sus actividades, a su vez puede ser utilizada para restricción, generando distancias de desplazamiento (vertical u horizontal) seguro.

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

Resistencia a la tensión:

- Eslinga, ganchos, hebilla de ajuste y componente textil resistencia a la tensión >23kN
- Componente textil acondicionado
- fricción >16kN

Dinámicos

- Rendimiento dinámico caída libre 1,2m Peso de prueba 128kg



ISEIN
DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

www.eusseseguridad.com
info@eusseseguridad.com
(604)4 444 1220

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

EUSSE
SEGURIDAD

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

Nº. EJ
+1
+2
+3
+4
+5

icontec
Sello de Calidad

Norma XX
Producto XX

ID SERIAL FABRICANTE

ADVERTENCIAS

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote



HOJA
TÉCNICA
PRODUCTO

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**



FORMA

...H

...X

...Y

... CONFINADOS



CON ABSORBEDORES SIN ABSORBEDOR

...PEPO

PERSONAL POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE

...D Y R

DOBLE EN "Y" FIJA RESTRICCIÓN Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE

...S y

SENSILLA FIJA EN "Y" Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE



...8

MM DE DIÁMETRO

...11

MM DE DIÁMETRO

...13

MM DE DIÁMETRO

...16

MM DE DIÁMETRO

...SVV

SISTEMA LÍNEA DE VIDA VERTICAL



TIPO DE LONGITUD

...f

FIJA

...V

VARIABLE



METÁLICOS

DESCENSO, ASCENSO

RESCATE

...OTROS



...G

GALVANIZADO

...PO

PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN

...D

PROTECCIÓN DIELECTRICA



ISEIN
DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

www.eusseseguridad.com
info@eusseseguridad.com
(604)4 444 1220