

Eslinga doble ("Y") con absorbedor de impacto, ganchos de 110mm de abertura en cada extremo, certificada norma EN 355

P 022 R110



Cuerda de alma y funda trenzada, de alta resistencia a la tensión, abrasión y uso, poliéster 100%, resistencia mínima a la tensión 36kN



Partes metálicas en acero al carbono, con recubrimiento galvanizado para protección a la oxidación y aluminio de alta tenacidad



Costuras con hilos de alta tenacidad y resistencia de material compatible con los textiles y color contraste



Etiqueta protegida a la abrasión, fricción y demás factores ambientales



HOJA TÉCNICA PRODUCTO



CON ABSORBEDOR
S

TIPO DE HERRAJE
g

Producto certificado con la norma:
UNE EN 355

DESCRIPCIÓN

Eslinga doble con absorbedor de impacto (EN 355), para realizar detención y/o restricción, disminuyendo las fuerzas de la caída libre generadas en esta, conformado por una cuerda de alma y funda trenzada, gancho en el extremo de 110mm de abertura.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Cuerda de alma y funda trenzada, reatas de alta resistencia, material
- poliéster 100% de buen comportamiento al contacto
- con ácidos, 13mm de diámetro, resistencia mínima a la tensión 36kN

METÁLICOS

- Partes metálicas certificadas UNE EN 362
- En acero al carbono
- Protección dieléctrica

PLÁSTICOS

Caucho de alto desempeño en relación a la fricción, protegiendo las costuras y parte textil

USO Y RECOMENDACIONES

Eslinga doble en forma de "Y" con absorbedor de impacto, adecuada para desarrollar actividades con riesgo de caída libre, que proporciona al usuario disminución de los efectos de la caída libre y la fuerza generada en transmisión al cuerpo, a su vez puede ser utilizada para restricción, generando distancias de desplazamiento (vertical u horizontal) seguro

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

- Resistencia a la tensión:
Eslinga, ganchos y componente textil resistencia a la tensión >23kN
-

Dinámicos

- Rendimiento dinámico
Caída libre 4mm Peso de prueba 100kg Fuerza máxima <6kN

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

EUSSE SEGURIDAD

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

icontec
Sello de Calidad
Norma XX
Producto XX

ID SERIAL FABRICANTE
ADVERTENCIAS
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
FECHA DE FABRICACIÓN
INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**

ARNESES	ESLINGAS	LÍNEAS DE VIDA	CONECTORES DE ANCLAJE	ASESORIOS Y OTROS	TIPO DE HERRAJE
 FORMA ... H ... X ... Y ... CONFINADOS	 CON ABSORBEDOR SIN ABSORBEDOR ... PEPO ... PERSONA POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE ... D Y R ... DOBLE EN "Y" FIJARESTRICCIÓN Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE ... S y ... SENSILLA FIJA EN "Y" Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE	 ... 8 ... MM DE DIÁMETRO ... 11 ... MM DE DIÁMETRO ... 13 ... MM DE DIÁMETRO ... 18 ... MM DE DIÁMETRO SVV SISTEMA LÍNEA DE VIDA VERTICAL	 TIPO DE LONGITUD ... f ... FIJA ... V ... VARIABLE	 ... METÁLICOS DESCENSO, ASCENSO RESCATE OTROS ...	 ... G ... GALVANIZADO ... P O ... PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN ... D ... PROTECCIÓN DIELECTRICA



ISEIN
DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO