

CONECTOR DE ANCLAJE TIPO TIE OFF ARGOLLA TIPO D EN ACERO DIELECTRICO, LONGITUD DE 1 A 1,5 MT

P 041 2 D



HOJA
TECNICA
PRODUCTO



Cinta / reata tejida, de alta resistencia a la tensión, abrasión y uso, poliéster 100%, resistencia mínima a la tensión 36kN



Argolla metálica en acero al carbono con protección dieléctrica, resistencia mínima a la tensión 23kN



Protector de etiqueta de alta durabilidad y resistencia



Costuras con hilos de alta tenacidad y resistencia de material compatible con los textiles y color contraste



V



G



Producto certificado con la norma:
ANSI/ASSP Z359.18-2017

DESCRIPCIÓN

Conector de anclaje tipo "TIE OFF", fabricada en reata plana de 45mm de ancho, en poliéster de alta tenacidad, argolla tipo "D" en acero, longitud de 1,5 a 2 mt.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Cinta / reata tejida material poliéster 100%
- Buen comportamiento al contacto con ácidos
- 45mm de ancho, resistencia mínima a la tensión 36kN

METÁLICOS

- Partes metálicas certificadas: ANSI/ASSP Z359.12
- En acero al carbono
- Protección dieléctrica

PLÁSTICOS

Caucho de alto desempeño en relación a la fricción, protegiendo la etiqueta y trazabilidad del producto.

USO Y RECOMENDACIONES

Los conectores de anclaje se utilizan para la conexión de los diferentes componentes de un sistema de protección contra caídas, debido a su diseño permite ser portátil, de fácil instalación y múltiples direcciones de uso cada vez.

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

- Componentes metálicos ANSI/ASSP Z359.12
- Componente textil acondicionado fricción >16kN

Dinámicos

- Rendimiento dinámico y residual * Peso 128kg * Caída libre 90cm

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

EUSSE
SEGURIDAD

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

Nº. EJ
+1
+2
+3
+4
+5

icontec
Sello de Calidad

Norma XX
Producto XX

ID SERIAL FABRICANTE

ADVERTENCIAS

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote



HOJA
TÉCNICA
PRODUCTO

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN


Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**



ISEIN
DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

www.eussesseguridad.com
info@eussesseguridad.com
(604) 4 444 1220