

CONECTOR DE ANCLAJE TIPO "WEARABLE", CON ARGOLLA / HEBILLA P 045



HOJA TÉCNICA PRODUCTO



Cinta / reata tejida, de alta resistencia a la tensión, abrasión y uso, poliéster 100%, resistencia mínima a la tensión 36kN



Partes metálicas en acero al carbono,, con protección a la oxidación por galvanizado , resistencia mínima a la tensión 23kN



Protector de etiqueta de alta durabilidad y resistencia



Protector de etiqueta plástico de alta durabilidad y resistencia



V



G



Producto certificado con la norma: ANSI/ASSP Z359.18-2017

DESCRIPCIÓN

Conector de anclaje tipo "TIE OFF", fabricada en reata plana de 45mm de ancho, en poliéster de alta tenacidad, argolla tipo "D" en acero, longitud ajustable, su desarrollo permite el uso cotidiano y la rápida puesta en funcionamiento

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Cinta / reata tejida materail poliester 100%
- Buen comportamiento al contacto con acidos
- 45mm de ancho, resistencia mínima a la tensión 36kN

METÁLICOS

- Partes metálicas certificadas: ANSI/ASSP Z359.12
- En acero al carbono
- Protección oxidación por galvanizado.

USO Y RECOMENDACIONES

Los conectores de anclaje se utilizan para la conexión de los diferentes componentes de un sistema de proteccion contra caidas, debido a su diseño permite der portatil, de facil instalacion y multiples direcciones de uso cada vez, al contar con longitud ajustable proporciona confort y agilidad en el trabajo

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

- Componentes metálicos ANSI/ASSP Z359.12
- Componente textil acondicionado fricción >23kN

Dinámicos

- Rendimiento dinámico y residual * Peso 128kg * Caída libre 90cm

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

Nº. EJ
+1
+2
+3
+4
+5

icontec
Sello de Calidad

Norma XX
Producto XX

ID SERIAL FABRICANTE

ADVERTENCIAS

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Todos los productos son aptos para personas de entre 59 y 140 Kilogramos de peso incluyendo equipo y/o herramientas de trabajo

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**

ARNESES

ESLINGAS

LÍNEAS DE VIDA

CONECTORES DE ANCLAJE

ASESORIOS Y OTROS

TIPO DE HERRAJE

FORMA

H

X

Y

CONFINADOS

CON ABSORBEDOR SIN ABSORBEDOR

PEPO

PERSONA POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE

DYR

DOBLE EN "Y" FIJA RESTRICCIÓN Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE

S y

SENSILLA FIJA EN "Y" Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE

8 MM DE DIÁMETRO

11 MM DE DIÁMETRO

13 MM DE DIÁMETRO

16 MM DE DIÁMETRO

SVV

SISTEMA LÍNEA DE VIDA VERTICAL

TIPO DE LONGITUD

f FIJA

V VARIABLE

METÁLICOS

DESCENSO, ASCENSO

RESCATE

OTROS

G GALVANIZADO

PO PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN

D PROTECCIÓN DIELECTRICA