

Conector de anclaje tipo "TIE OFF o Collarin", de longitud entre 0,5m a 2m, en cuerda

P 046



Cuerda de alma y funda trenzada, de alta resistencia a la tensión, abrasión y uso, poliéster 100%, resistencia mínima a la tensión 36kN



No incluye partes metálicas, contando con propiedad dieléctrica



Costuras con hilos de alta tenacidad y resistencia de material compatible con los textiles y color contraste



Etiqueta protegida a la abrasión, fricción y demás factores ambientales



HOJA
TECNICA
PRODUCTO



TIPO DE LONGITUD



TIPO DE HERRAJE



Producto certificado con la norma:
ANSI/ASSE Z359.18-2017

DESCRIPCIÓN

Conector de anclaje tipo "TIE OFF", fabricada en cuerda, en poliéster de alta tenacidad, longitud fija, su desarrollo permite el uso cotidiano y la rápida puesta en funcionamiento

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Cuerda de alma y funda trenzada, reatas de alta resistencia, material
- poliéster 100% de buen comportamiento al contacto con ácidos,
- resistencia mínima a la tensión 36kN

METÁLICOS

- No aplica

PLÁSTICOS

Caucho de alto desempeño en relación a la fricción, protegiendo las costuras y parte textil

USO Y RECOMENDACIONES

Los conectores de anclaje se utilizan para la conexión de los diferentes componentes de un sistema de protección contra caídas, debido a su diseño permite ser portátil, de fácil instalación y múltiples direcciones de uso cada vez, al contar con longitud ajustable proporciona confort y agilidad en el trabajo

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

- Resistencia a la tensión
Componentes metálicos
ANSI/ASSP Z359.12 *
- Componente textil resistencia > 23kN

Dinámicos

- Rendimiento dinámico y residual * Peso 128kg * Caída libre 90cm

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

EUSSE
SEGURIDAD

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

Nº. EJ
+1
+2
+3
+4
+5

icontec
Sello de Calidad

Norma XX
Producto XX

ID SERIAL FABRICANTE

ADVERTENCIAS

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote



HOJA
TÉCNICA
PRODUCTO

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**



FORMA

...H

...X

...Y

...CONFINADOS



CON ABSORBEDORES SIN ABSORBEDOR

...PEPO

PERSONA POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE

...D Y R

DOBLE EN "Y" FIJA RESTRICCIÓN Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE

...S y

SENSILLA FIJA EN "Y" Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE



...8

MM DE DIÁMETRO

...11

MM DE DIÁMETRO

...13

MM DE DIÁMETRO

...16

MM DE DIÁMETRO

...SVV

SISTEMA LÍNEA DE VIDA VERTICAL



TIPO DE LONGITUD

...f

FIJA

...V

VARIABLE



METÁLICOS

DESCENSO, ASCENSO

RESCATE

...OTROS



...G

GALVANIZADO

...PO

PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN

...D

PROTECCIÓN DIELECTRICA



ISEIN
DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

www.eusseseguridad.com
info@eusseseguridad.com
(604)4 444 1220