

CINTA PICK UP, DE LONGITUD GRADUABLE

P 043



HOJA
TECNICA
PRODUCTO



Argolla en aleaciones de acero de alta tenacidad, resistencia mínima de 23kN, recubrimiento que evita la oxidación, bordes pulidos, libres de rebabas, aristas, grietas y deformaciones mecánicas.



Reatas Poliamida 100% 45mm de ancho, resistencia mínima a la tensión de 28kN, de colores llamativos para facilitar la inspección, alta resistencia a la radiación UV.

DESCRIPCIÓN

Eslinga de longitud graduable utilizada para recuperar al accidentado en casos de rescate, longitud 1,6mt

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

- Argolla, argolla hebilla en acero, reata

USO Y RECOMENDACIONES

Producto utilizado principalmente para realizar actividades de rescate y auto-rescate en diferentes condiciones. Permite al usuario suspender el peso del rescatado sobre su equipo, además proporciona la posibilidad de aumentar o disminuir la distancia de la conexión de una forma rápida y efectiva

www.eusseseguridad.com

info@eusseseguridad.com

(604)4 444 1220

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

EUSSE
SEGURIDAD

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXX

03 de Julio de 2019

Nº. EJ
+1
+2
+3
+4
+5

icontec
Sello de Calidad

Norma XX
Producto XX

ID SERIAL FABRICANTE
ADVERTENCIAS
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
FECHA DE FABRICACIÓN
INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote



HOJA
TÉCNICA
PRODUCTO

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación

en sus partes

textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**



FORMA

H
X
Y
CONFINADOS



CON ABSORBEDOR
SIN ABSORBEDOR

PEPO
PERSONAL
POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE

DY
DOBLE EN "Y" FIJA Y VARIABLE

R
RESTRICCIÓN FIJA Y VARIABLE

S
SENSILLA FIJA Y VARIABLE

y
EN "Y" FIJA Y VARIABLE



8
MM DE DIÁMETRO

11
MM DE DIÁMETRO

13
MM DE DIÁMETRO

16
MM DE DIÁMETRO

SVV
SISTEMA LÍNEA DE VIDA VERTICAL



TIPO DE LONGITUD

f
FIJA

V
VARIABLE



METÁLICOS

DESCENSO, ASCENSO

RESCATE

OTROS



G
GALVANIZADO

PO
PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN

D
PROTECCIÓN DIELECTRICA