

PRETALES, SUPERFICIE DE CAUCHO, CUERDA POLIAMIDA P 053 POL



HOJA
TECNICA
PRODUCTO



Cuerda de poliéster poliamida para alta resistencia a la tensión y el desgaste



Recubrimiento en caucho contra la fricción del poste



Reatas de poliéster para alta resistencia a la tensión



DESCRIPCIÓN

Equipo o sistema de ascenso y descanso en postería, no son un elemento de protección personal.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Reatas en poliéster de alta tenacidad Ancho > 45mm
- Resistencia a la tensión > 23kN
- Costuras con puntadas de seguridad e hilos técnicos

PLASTICOS

- Caucho

USO Y RECOMENDACIONES

Este producto es utilizado para realizar los ascensos y descensos sobre postería de concreto, madera o fibra. Se debe utilizar adicional a este un sistema de protección contra caídas, como, línea de vida y/o conectores de anclaje tipo "TIE OFF" ya que los pretales no son un sistema de protección contra caídas.

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
 Reata - Webbing
 Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
 Herraje acero - Steel hardware
 Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
 Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

N°. EJ
 +1
 +2
 +3
 +4
 +5

Sello de Calidad
 Norma XX
 Producto XX

ID SERIAL
 FABRICANTE
 ADVERTENCIAS
 ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
 FECHA DE FABRICACIÓN
 INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**



FORMA

... H

... X

... Y

... CONFINADOS



CON ABSORBEDOR SIN ABSORBEDOR

... PEPO ...

PERSONAL POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE

... D Y R ...

DOBLE EN "Y" FIJA RESTRICCIÓN Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE

... S y ...

SENSILLA FIJA EN "Y" Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE



... 8 ...

MM DE DIÁMETRO

... 11 ...

MM DE DIÁMETRO

... 13 ...

MM DE DIÁMETRO

... 18 ...

MM DE DIÁMETRO

... SVV ...

SISTEMA LINEA DE VIDA VERTICAL



TIPO DE LONGITUD

... f ...

FIJA

... V ...

VARIABLE



METÁLICOS

DESCENSO, ASCENSO

RESCATE

... OTROS



... G ...

GALVANIZADO

... P O ...

PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN

... D ...

PROTECCIÓN DIELECTRICA