



Cinta / reata tejida, de alta resistencia a la tension, abrasion y uso, poliester 100%, resistencia minima a la tension 26kN



Caucho de alta resistencia a la fricción, que evita el desgaste de los materiales textiles



Costuras con hilos de alta tenacidad y resistencia de material compatible con los textiles y color contraste



Protector de etiqueta plástico de alta durabilidad y resistencia

DESCRIPCIÓN

Dispositivo utilizado para el desplazamiento por postes y sistemas similares.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Cinta / reata tejida tubular, materail poliester 100% de buen comportamiento al contacto con acidos, 25mm de ancho, resistencia minima a la tension 14kN

PLÁSTICOS

- Caucho de alto desempeño en relacion a la friccion, protegiendo las costuras y parte textil

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

- Resistencia a la tension:
 - * Material textil >26kN
 - * Ojales preformados >26kN

USO Y RECOMENDACIONES

Desplazamiento vertical por posteria y/o sistemas de acceso similares

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

EUSSE
SEGURIDAD

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

Nº. EJ
+1
+2
+3
+4
+5

icontec
Sello de Calidad
Norma XX
Producto XX

ID SERIAL FABRICANTE
ADVERTENCIAS
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
FECHA DE FABRICACIÓN
INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote



HOJA TÉCNICA PRODUCTO

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación

en sus partes

textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**

ARNESES

FORMA
H
X
Y
CONFINADOS

ESLINGAS

CON ABSORBEDOR
PEPO
PERSONAL
POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE
DY
DOBLE EN "Y" FIJA Y VARIABLE
S
SENSILLA FIJA Y VARIABLE
R
RESTRICCIÓN FIJA Y VARIABLE
y
EN "Y" FIJA Y VARIABLE

LINEAS DE VIDA

8
MM DE DIÁMETRO
11
MM DE DIÁMETRO
13
MM DE DIÁMETRO
16
MM DE DIÁMETRO
SVV
SISTEMA LINEA DE VIDA VERTICAL

CONECTORES DE ANCLAJE

TIPO DE LONGITUD
f
FIJA
V
VARIABLE

ASESORIOS Y OTROS

METÁLICOS
DESCENSO, ASCENSO
RESCATE
OTROS

TIPO DE HERRAJE

G
GALVANIZADO
PO
PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN
D
PROTECCIÓN DIELECTRICA