

Freno para guaya 10 mm

PC O 006



HOJA
TECNICA
PRODUCTO



Acero inoxidable



Seguro de
direccionalidad



Leva no dentada
para mayor agarre
del cable de acero



Para cable de 10 mm de
diámetro

DESCRIPCIÓN

Producto certificado con la norma:
EN 353 - 2

Elemento metálico que permite el desplazamiento vertical en forma segura, sobre guayas de acero de 10 mm de diámetro.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

METÁLICOS

•

USO Y RECOMENDACIONES

Los frenos, bloqueadores, o arrestadores son componentes de un sistema de línea de vida vertical y antes de su uso se debe verificar la compatibilidad de los componentes y dirección de uso.

Hacer mantenimiento periódico para garantizar el buen funcionamiento de su sistema de cierre y bloqueo automático.

www.eusseseguridad.com

info@eusseseguridad.com

(604)4 444 1220

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

EUSSE
SEGURIDAD

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

Nº. EJ
+1
+2
+3
+4
+5

icontec
Sello de Calidad

Norma XX
Producto XX

ID SERIAL FABRICANTE
ADVERTENCIAS
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
FECHA DE FABRICACIÓN
INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado

AAAA: año de fabricación

LLLL: Lote de producción

NNNN: Número único del lote



HOJA
TÉCNICA
PRODUCTO

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**



FORMA

... H

... X

... Y

... CONFINADOS



CON ABSORBEDORES SIN ABSORBEDOR

... PEPO ...

PERSONAL POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE

... D Y R ...

DOBLE EN "Y" FIJA RESTRICCIÓN Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE

... S y ...

SENSILLA FIJA EN "Y" Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE



... 8 ...

MM DE DIÁMETRO

... 11 ...

MM DE DIÁMETRO

... 13 ...

MM DE DIÁMETRO

... 16 ...

MM DE DIÁMETRO

... S V V ...

SISTEMA LINEA DE VIDA VERTICAL



TIPO DE LONGITUD

... f ...

FIJA

... V ...

VARIABLE



METÁLICOS

DESCENSO, ASCENSO

RESCATE

... OTROS



GALVANIZADO

... P O ...

PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN

... D ...

PROTECCIÓN DIELECTRICA